

Έξυπνες επικοινωνίες για μικρές  
επιχειρήσεις, μικρά & οικιακά γραφεία κ.α.

## SL2100

### Μια οικονομική λύση με πληθώρα δυνατοτήτων, υποστήριξη VoIP και ενσωματωμένη ακόμα περισσότερη τεχνολογία IP

Το SL2100 λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα: ως οικονομικό σύστημα τηλεφωνίας με δυνατότητες VoIP, ως εύκολα επεκτάσιμη λύση με ενοποιημένες επικοινωνίες βασικού επιπέδου ή ως αξιόπιστο, βασισμένο σε TDM τηλεφωνικό κέντρο (PBX) με εξαιρετικές δυνατότητες αναβάθμισης.

Μεγάλο μέρος αυτών των τεχνολογιών είναι ενσωματωμένο, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη για επιπλέον υλικό εξοπλισμό, άδειες χρήσης και συντήρηση – όλα αυτά συμβάλλουν στην οικονομική τιμή του και το χαμηλό λειτουργικό κόστος του.

Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, όπως είναι η κινητικότητα, η ασφάλεια, η συνδεσιμότητα και η διασφάλιση της διατήρησης ενός κορυφαίου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.

Ως σύστημα που εγκαθίσταται στους χώρους της επιχείρησης, το SL2100 παρέχει αξιοπιστία, μειώνοντας τους χρόνους διακοπής των εργασιών λόγω τεχνικών ζητημάτων εξοπλισμού.

#### Ενσωματωμένες δυνατότητες

- > Υποστήριξη VoIP
- > Φωνητικό ταχυδρομείο
- > Μουσική στην αναμονή
- > Κινητικότητα / Εργασία από το σπίτι
- > Λειτουργία αυτόματης τηλεφωνήτριας
- > Ηχοδιάσκεψη
- > Βιντεοδιάσκεψη & Συνεργασία (απαιτείται άδεια χρήσης)
- > Ηχογράφηση κλήσεων

“Η NEC παρέχει περαιτέρω ασφάλεια, ως οικονομικά σταθερή εταιρεία με πάνω από 100 χρόνια εξειδικευμένης τεχνογνωσίας”

[www.NECSL2100.com](http://www.NECSL2100.com)



#### Με μία ματιά

- > Σχεδιασμένο για 4 θύρες και άνω
- > Γραμμές ISDN BRI & PRI/Αναλογικές/SIP
- > Ψηφιακά/Αναλογικά/IP εσωτερικά
- > Προεγκατεστημένες εφαρμογές
- > Ενσωματωμένες δυνατότητες
- > Δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης/τοποθέτησης σε rack
- > Απλή εγκατάσταση
- > Απλός χειρισμός
- > Λειτουργίες τηλεφωνίας με πλήθος δυνατοτήτων



## SL2100

Χαρακτηριστικά συστήματος	
<b>Διαστάσεις πλαισίου</b>	435 x 92.9 x 330 mm / 2.2Kg
<b>Τροφοδοσία πλαισίου</b>	90-264 VAC (50/60Hz) 143-182 VA
<b>Συμμόρφωση</b>	Το SL2100 φέρει σήμανση CE και συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EMC: EN55032 Εκπομπή, EN55024 Ατρωσία, EN61000 Ασφάλεια τροφοδοσία: EN60950-1 Μετάδοση και σηματοδότηση: TBR3 (Πρόσβαση βασικού ρυθμού ISDN), TBR3 (Πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού ISDN), TBR8 (Υψηλότερη ήχου 3,1 KHz ISDN), ES203-02, TBR38 (Αναλογική μετάδοση)

Επιλογή CPU	CPU-C1	CPU-C1-A
Ενσωματωμένο κανάλι αυτόματου τηλεφωνητή / Κανάλι VRS	4	4
Ενσωματωμένα μηνύματα VRS	100	100
Ενσωματωμένο κανάλι φωνητικού ταχυδρομείου	0	4
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης φωνητικού ταχυδρομείου	0	2 hours
Ενσωματωμένοι πόροι IP	8	8
Ενσωματωμένες άδειες χρήσης γραμμών SIP	0	4
Ενσωματωμένες άδειες χρήσης εσωτερικών IP	0	4

Κατηγορία	Όνομα εξαρτήματος υλικού	Περιγραφή	1	2	3
<b>Σύστημα</b>	Κουτί μπαταρίας IP4WW	Εξωτερικό κουτί μπαταρίας	1	2	3
	IP7WW-4KSU-C1	Πλαίσιο SL2100	1	2	3
	IP7WW-EXIFE-C1	Κάρτα διασύνδεσης για πλαίσιο επέκτασης	0	1	2
<b>Προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού στην CPU</b>	IP7WW-EXIFB-C1	Κάρτα διασύνδεσης για πλαίσιο επέκτασης + 16-κάναλο VRS/ Επέκταση InMail	1	-	-
	IP7WW-VOIPDB-C1	Κάρτα επέκτασης πόρων VoIP	1	-	-
	IP7WW-SDVMS-C1	Επέκταση χώρου αποθήκευσης φωνητικού ταχυδρομείου 15 ωρών	1	-	-
	IP7WW-SDVML-C1	Επέκταση χώρου αποθήκευσης φωνητικού ταχυδρομείου 120 ωρών	1	-	-
<b>Κάρτες επέκτασης</b>	IP7WW-308U-A1	Κάρτα 3 αναλογικών γραμμών + 8 υβριδικών εσωτερικών.	4	8	12
	IP7WW-082U-B1	Κάρτα 8 ψηφιακών γραμμών + 2 εσωτερικών SLT			
	IP7WW-008U-A1	Κάρτα 8 υβριδικών/SLT εσωτερικών			
	IP7WW-000U-C1	Κάρτα 0 γραμμών/εσωτερικών για ISDN BRI/PRI ή 3COIDB	4	8	12
	IP7WW-3COIDB-C1	Θυγατρική πλακέτα 3 αναλογικών γραμμών			
	IP7WW-2BRIDB-C1	Θυγατρική πλακέτα 2 γραμμών ISDN BRI			
	IP7WW-1PRIDB-C1	Θυγατρική πλακέτα 1 γραμμής ISDN PRI			

Αριθμός πλαισίων	1	2	3	
<b>Συνολικές θύρες</b>	240			
<b>Θύρες γραμμών</b>	Μέγιστες	42	84	126
	Αναλογικές	12	24	36
	ISDN BRI	16	32	48
	ISDN PRI	30	60	90
	Γραμμή IP (SIP/H.323)	64		
<b>Θύρες εσωτερικών</b>	Μέγιστες	54	92	130
	Τηλέφωνο πολλών γραμμών (MLT)	24	48	72
	Τηλέφωνο μίας γραμμής (SLT)	32	64	96
	Τερματικό IP (SIP-MLT/ Std.)	112		
	DSS Κονσόλα-A	3	6	9
	DSS Κονσόλα-B	12		
	Θυροτηλέφωνο	6		
<b>Εικονική θύρα εσωτερικού</b>	50			
<b>Εξωτερική τηλεειδοποίηση</b>	3			
<b>Εξωτερικό MOH</b>	1			
<b>BGM</b>	1			
<b>Ρελέ πόρτας</b>	11			
<b>Θύρα Ethernet</b>	1			
<b>Αναλογικό μόντεμ</b>	1			

For further information please contact NEC EMEA or:

EMEA (Europe, Middle East, Africa)  
NEC Enterprise Solutions  
[www.nec-enterprise.com](http://www.nec-enterprise.com)